



# abila



## Abila es adecuada para la limpieza de mantenimiento de ambientes de dimensiones reducidas y de espacios articulados

Abila es una fregadora de pavimentos hombre a pie muy práctica y compacta y, por lo tanto, ideal para la limpieza de superficies con obstáculos.

Diseñada para ser la solución eficaz, eficiente, cómoda para lograr una limpieza de pavimentos profesional, pero con costes de gestión reducidos.

Abila es la elección perfecta para una limpieza sencilla, pero fiable, de las superficies de medianas dimensiones, incluso en ambientes con obstáculos como puntos de venta, talleres, gimnasios o entornos sanitarios en general. Estudiada para garantizar la máxima sencillez de uso en las operaciones de limpieza diaria, Abila es ideal para la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 1600 m<sup>2</sup>.

Está disponible con cepillo de disco de 43 cm de anchura de trabajo (Abila 17), o con anchura de trabajo de 50 cm (Abila 20), con alimentación de batería (B) o alimentado por batería con tracción (BT). Además, también está disponible la versión de cable con cepillo de disco de 50 cm (Abila 50 E).

### LOS PLUS DE ABILA

- Conducción intuitiva y mandos sencillos
- Práctica palanca para regular la solución
- Indicador digital del nivel de batería
- Dimensiones compactas para transportarla fácilmente de un ambiente a otro
- Cómoda y manejable para que pueda trabajar incluso en zonas con obstáculos
- Enorme productividad y reducción de los costes de gestión
- Con unos pocos y sencillos pasos está lista de inmediato para su uso, lo que hace que sea apta incluso para los operadores con menos experiencia
- Mantenimiento al final del trabajo rápido y sencillo




Abila 17 B/BT  
Versión fregadora  
con cepillo de disco

Abila 20 B/BT  
Versión fregadora  
con cepillo de disco

Abila 50 E  
Versión fregadora  
con cepillo de disco

## Detalles para un diseño robusto y fiable



En Abila 17 BT y Abila 20 BT, el botón de marcha atrás se encuentra debajo del manillar.



En las versiones de tracción, se pueden seleccionar dos velocidades presionando las palancas colocadas en el manillar.



Las versiones de tracción de Abila tienen una cómoda tecla para encender y apagar la máquina.



El depósito de recuperación, de polietileno de alta densidad, anti-choque y anti-ácido es extraíble, siendo por consiguiente fácil de limpiar.



La boquilla de aspiración es fácilmente regulable respecto a la inclinación y a la presión de las gomas y está equipada con dos ruedas que dan estabilidad de funcionamiento. Las gomas pueden utilizarse por los dos lados.



La bancada de lavado de la Abila es monodisco, con un eficaz sistema de enganche y desenganche del cepillo para su instalación. Un sistema de retén cepillo evita que se desenganche durante las operaciones de transferencia.



Está disponible (a pedido) el cargador de baterías a bordo, adecuado tanto para baterías tradicionales como de gel.



El receptáculo baterías puede alojar dos baterías de 12 V/90 Ah.



La entrada de carga del agua es fácilmente accesible y de forma adecuada para evitar salpicaduras. Dotada de un filtro que contiene las impurezas.



DATOS TÉCNICOS		Abila 17B	Abila 17BT	Abila 20B	Abila 20BT	Abila 50E
Tanque solución	l	33	33	33	33	33
Tanque recuperación	l	40	40	40	40	40
Voltaje nominal	V	24	24	24	24	220-230
Anchura de trabajo	mm	420	420	500	500	500
Anchura boquilla aspiración	mm	660	660	760	760	760
Capacidad de trabajo hasta	m <sup>2</sup> /h	1470	1470	1750	1750	1750
Cepillos de disco	(n.) mm	(1) 420	(1) 420	(1) 500	(1) 500	(1) 500
Presión cepillo hasta	Kg	20	20	20	20	20
Motor cepillo	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	220-230/750
Revoluciones cepillo	rev./min.	140	140	140	140	240
Motor aspiración	V/W	24/370	24/370	24/370	24/370	220-230/450
Depresión aspirador	mbar	100	100	100	100	150
Tracción	-	Semi aut.	aut.	Semi aut.	aut.	Semi aut.
Motor tracción	V/W	-	24/150	-	24/150	-
Velocidad de avance	Km/h	3	0÷3,5	3	0÷3,5	3
Pendiente máxima superable	%	2	2	2	2	2
Baterías	V/Ah C5	24/90	24/90	24/90	24/90	-
Peso baterías	Kg	56	56	56	56	-
Cabo de alimentación	m	-	-	-	-	20
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	1085x960x455	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Peso en vacío (sin baterías)	Kg	70	70	72	72	70
Nivel de presión sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70



Empresas de limpieza



Sanidad



Comercio minorista



Gran distribución



Entes Públicos



HoReCa



Deportivo



Artesanía



Automotive



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

